

NB 2163

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Certificate No: 2163-PPE-1795

Respiratory protective devices, filtering half masks to protect against particles manufactured by

PASHA HOME ITH. IHR. LTD. ŞTİ.

are tested and evaluated according to

**EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory Protective Devices -Filtering
Half Masks to Protect Against Particles - Requirements,
Testing, Marking**

Based on the type examination conducted with the evaluation of test reports, technical file according to Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Annex 5, it is approved that the product meets the requirements of the regulation.

Product Definition

Single use particle filtering half mask for protection against solid and liquid aerosols, is a folding type, 5 layered, without valve, ear straps and adjustable nose bar.

Brand Name: Pasha Home

Model: PSH-NRFM001

Classification: FFP2 NR

Here by the manufacturer is allowed to use notified body number (2163) and can fix CE mark, as shown below, on the Category III product models given above, with;

-Issuing an appropriate EU Declaration of Conformity according to **Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Annex 9.**

-Ongoing successful performance in fulfilment of the requirements set out in Personal Protective **Equipment Regulation (EU) 2016/425** and harmonized standards, ensured by assessments based on **Annex 7 (Module C2) or Annex 8 (Module D)** of the regulation no later than 1 year from the beginning of serial production

This certificate is initially issued on **16/12/2020** and will be valid for 5 years, if there is no change in the relevant harmonized standard affecting the essential health and safety requirements.



Director

TECHNICAL ASSESSMENT REPORT

REPORT DATE / NO: 15.12.2020 / 2163-KKD-1795

Manufacturer: PASHA HOME ITH. IHR. LTD. ŞTİ.

Address: Mahmutbey Mah. Istoc 1. Ada No: 154-156 Bagcilar / Istanbul TURKEY

Introduction

This report is for the, given above, manufacturer prepared according to the test results obtained from ANHUI HONREN GROUP CO LTD, dated 13.12.2020 with Serial Id 12-2020-T0575 based on EN 149: 2001 + A1 : 2009 standard and the technical file dated 25 October 2020 (Revision 00) provided by the manufacturer.

The technical file of the manufacturer, and risk evaluation against the essential health safety requirements and the test report evaluated for their relation with Essential Requirements of Personal Protective Equipment Regulation and found to be appropriate.

This report is an annex and an integral part of the EU Type Examination Certificate issued to the manufacturer. The test results and issued certificate belongs only to the tested model. The technical report consists of a total of 6 pages.

Product Description: Single use particle filtering half mask for protection against solid and liquid aerosols, is a folding type, 5 layered, without valve, ear straps and adjustable nose bar.

Component and Materials:

Component	Material	Grade
Outer Layer	Spunbond fabric	50 g/m ²
Filter Layer I	Hot air cotton fabric	60 g/m
Filter Layer II	Melt-blown fabric	25 g/m
Inner Layer	Spunbond fabric	30 g/m
Ear Strap	Spandex + Nylon	Width 5+/- 1 mm Length: 200+20 mm
Nose Bridge	Polypropylene + Galvanized iron wire	Width 5+/-1 mm Diameter: 0,5 +/-0,02 mm

Classification: FFP2 NR

Brand name: Pasha Home **Model:** PSH-NRFM001



ESSENTIAL HEALTH and SAFETY REQUIREMENTS GIVEN IN EUROPEAN UNION REGULATION EU 2016/425 CORRESPONDING RISKS FOR THE PRODUCT

1.1. Design principles

1.1.1. Ergonomics

PPE must be so designed and manufactured that in the foreseeable conditions of use for which it is intended the user can perform the risk related activity normally whilst enjoying appropriate protection of the highest possible level.

1.1.2. Levels and classes of protection

1.1.2.1. Highest level of protection possible

The optimum level of protection to be taken into account in the design is that beyond which the constraints by the wearing of the PPE would prevent its effective use during the period of exposure to the risk or normal performance of the activity.

1.1.2.2. Classes of protection appropriate to different levels of risk

Where differing foreseeable conditions of use are such that several levels of the same risk can be distinguished, appropriate classes of protection must be taken into account in the design of the PPE.

1.2. Innocuousness of PPE

1.2.1. Absence of risks and other inherent nuisance factors

PPE must be so designed and manufactured as to preclude risks and other nuisance factors under foreseeable conditions of use.

1.2.1.1. Suitable constituent materials

The materials of which the PPE is made, including any of their possible decomposition products, must not adversely affect the health or safety of users.

1.2.1.2. Satisfactory surface condition of all PPE parts in contact with the user

Any part of the PPE that is in contact or is liable to come into contact with the user when the PPE is worn must be free of rough surfaces, sharp edges, sharp points and the like which could cause excessive irritation or injuries

1.2.1.3. Maximum permissible user impediment

Any impediment caused by PPE to movements to be made, postures to be adopted and sensory perception must be minimized; nor must PPE cause movements which endanger the user or other persons.

1.3. Comfort and effectiveness

1.3.1. Adaptation of PPE to user morphology

PPE must be designed and manufactured in such a way as to facilitate its correct positioning on the user and to remain in place for the foreseeable period of use, bearing in mind ambient factors, the actions to be carried out and the postures to be adopted. For this purpose, it must be possible to adapt the PPE to fit the morphology of the user by all appropriate means, such as adequate adjustment and attachment systems or the provision of an adequate range of sizes.

1.3.2. Lightness and design strength

PPE must be as light as possible without prejudicing design strength and efficiency.

Apart from the specific additional requirements which they must satisfy in order to provide adequate protection against the risks in question (see 3), PPE must be capable of withstanding the effects of ambient phenomena inherent under the foreseeable conditions of use

1.4. Information supplied by the manufacturer

The notes that must be drawn up by the former and supplied when PPE is placed on the market must contain all relevant information on:

- a) In addition to the name and address of the manufacturer and/or his authorized representative established in the Community
 - b) Storage, use, cleaning, maintenance, servicing and disinfection. cleaning, maintenance or disinfectant protection recommended by manufacturers must have no adverse effect on PPE or users when applied in accordance with the relevant instructions:
 - c) Performance as recorded during technical tests to check the levels or classes of protection provided by the PPE in question;
 - d) Suitable PPE accessories and the characteristics of appropriate spare parts;
 - e) The classes of protection appropriate to different levels of risk and the corresponding limits of use:
 - f) The obsolescence deadline or period of obsolescence of PPE or certain of its components:
 - g) The type of packaging suitable for transport:
 - h) The significance of any markings(see 2.12)
 - i) Where appropriate the references of the Directives applied in accordance with Article5(6) (b);
 - j) The name, address and identification number of the notified body involved in the design stage of the PPE
- These notes, which must be precise and comprehensible, must be provided at least in the official language(s) of the member state of destination



2. ADDITIONAL REQUIREMENTS COMMON TO SEVERAL CLASSES OR TYPES OF PPE

2.1. PPE incorporating adjustment systems

If PPE incorporates adjustment systems, the latter must be designed and manufactured so that, after adjustment, they do not become undone unintentionally in the foreseeable conditions of use.

2.3. PPE for the face, eyes and respiratory system

Any restriction of the user's face, eyes, field of vision or respiratory system by the PPE shall be minimized.

The screens for those types of PPE must have a degree of optical neutrality that is compatible with the degree of precision and the duration of the activities of the user.

If necessary, such PPE must be treated or provided with means to prevent misting-up.

Models of PPE intended for users requiring sight correction must be compatible with the wearing of spectacles or contact lenses.

2.4. PPE subject to ageing

If it is known that the design performance of new PPE may be significantly affected by ageing, the month and year of manufacture and/or, if possible, the month and year of obsolescence must be indelibly and unambiguously marked on each item of PPE placed on the market and on its packaging.

If the manufacturer is unable to give an undertaking with regard to the useful life of the PPE, his instructions must provide all the information necessary to enable the purchaser or user to establish a reasonable obsolescence month and year, taking into account the quality level of the model and the effective conditions of storage, use, cleaning, servicing and maintenance.

Where appreciable and rapid deterioration in PPE performance is likely to be caused by ageing resulting from the periodic use of a cleaning process recommended by the manufacturer, the latter must if possible, affix a marking to each item of PPE placed on the market indicating the maximum number of cleaning operations that may be carried out before the equipment needs to be inspected or discarded. Where such a marking is not affixed, the manufacturer must give that information in his instructions.

2.6. PPE for use in potentially explosive atmospheres

PPE intended for use in potentially explosive atmospheres must be designed and manufactured in such a way that it cannot be the source of an electric, electrostatic or impact-induced arc or spark likely to cause an explosive mixture to ignite.

2.8. PPE for intervention in very dangerous situations

The instructions supplied by the manufacturer with PPE for intervention in very dangerous situations must include, in particular, data intended for competent, trained persons who are qualified to interpret them and ensure their application by the user.

The instructions must also describe the procedure to be adopted in order to verify that PPE is correctly adjusted and functional when worn by the user. Where PPE incorporates an alarm which is activated in the absence of the level of protection normally provided, the alarm must be designed and placed so that it can be perceived by the user in the foreseeable conditions of use.

2.9. PPE incorporating components which can be adjusted or removed by the user

Where PPE incorporates components which can be attached, adjusted or removed by the user for replacement purposes, such components must be designed and manufactured so that they can be easily attached, adjusted and removed without tools.

2.12. PPE bearing one or more identification or recognition marks directly or indirectly relating to health and safety

The identification or recognition marks directly or indirectly relating to health and safety affixed to these types or classes of must preferably take the form of harmonized pictograms or ideograms and must remain perfectly legible throughout the foreseeable useful life of the PPE. In addition, these marks must be complete, precise and comprehensible so as to prevent any misinterpretation: in particular, where such marks incorporate words or sentences, the latter must appear in the official language(s) of the Member State where the equipment is to be used.

If PPE (or a PPE component) is too small to allow all for part of the necessary marking to be affixed, the relevant information must be mentioned on the packing and in the manufacturer's notes.

3. ADDITIONAL REQUIREMENTS SPECIFIC TO PARTICULAR RISKS

3.10.1. Respiratory protection

PPE intended for the protection of the respiratory system must make it possible to supply the user with breathable air when exposed to a polluted atmosphere and/or an atmosphere having an inadequate oxygen concentration.

The breathable air supplied to the user by PPE must be obtained by appropriate means, for example after filtration of the polluted air through PPE or by supply from an external unpolluted source.

The constituent materials and other components of those types of PPE must be chosen or designed and incorporated so as to ensure appropriate user respiration and respiratory hygiene for the period of wear concerned under the foreseeable conditions of use.

The leak-tightness of the facepiece and the pressure drop on inspiration and in the case of the filtering devices, purification capacity must keep contaminant penetration from a polluted atmosphere low enough not to be prejudicial to the health or hygiene of the user.

The PPE must bear details of the specific characteristics of the equipment which, in conjunction with the instructions, enable a trained and qualified user to employ the PPE correctly.

In the case of filtering equipment, the manufacturer's instructions must also indicate the time limit for the storage of new original packaging.



Technical Assessment of EN 149: 2001 + A1: 2009 Standard and other Standards it refers to, Clauses Corresponding to the (EU) 2016/425 Directive

Conforming to EN 149:2001 + A1:2009 Standard Requirements				
Article 5	<p>Classification: Particle Filtering Half Mask</p> <p>The mask subject to evaluation based on the test results and technical file provided by the manufacturer is classified as: Filtering Efficiency and Maximum Total Inward Leakage- Classified as FFP2</p> <p>Mask is classified for single shift use NR</p>			
Article 7.4	<p>Packaging: Particle filtering half masks are packaged to protect them from contamination before use and with cardboard boxes to prevent mechanical damage. The packaging design and the product is considered to withstand the foreseeable conditions of use based on the visual inspection results given in the test report.</p>			
Article 7.5	<p>Material: Materials used in particle filtering half masks, according to the simulated wearing treatment and temperature conditioning results; It is understood it withstands handling and wear over the period for which the particle filtering half mask is designed to be used, it suffered mechanical failure of the facepiece or straps, any material from the filter media is released by the air flow through the filter has not constitute a hazard or nuisance for the wearer. The manufacturer declares that the materials used in manufacturing of the mask does not have an adverse affect to the health and safety of users.</p> <p>Based on the test result, the masks did not collapse when subject to simulated wearing and temperature conditioning. No nuisance situation is reported during the practical performance tests by human subjects.</p>			
Article 7.6	<p>Cleaning and disinfection: Particle filtering half mask is not designed to be as re-usable. No cleaning or disinfection procedure provided by the manufacturer.</p>			
Article 7.7	<p>Practical Performance:</p> <p>The test report indicates that the human subjects did not face any difficulty in performing the exercises while they were wear by the sample masks, in walking test or work simulation tests. The wearers did not report any failure by means of head harness / straps/ ear loops comfort. security of fastenings and field of vision. Also, no imperfections reported during total inward tests about the comfort. field of vision and fastening issues.</p>			
	Assessed Elements	Positive	Negative	Requirements in accordance with EN 149:2001 + A1:2009 and Result
	2. Head harness comfort	2	0	Positive results are obtained from the test subjects
	3. Security of fastenings	2	0	No imperfections
	5. Field of vision	2	0	
<p>Conditioning: (A.R.) As Received, original</p>				

Article 7.8	Finish of Parts: Particle filtering half masks, which are likely to come into contact with the user do not have sharp edges and do not contain burrs.																																								
Article 7.9.1	<p>Total Inward Leakage:</p> <p>The Total Inward Leakage test is conducted by 10 individual in an aerosol chamber with a walking band, and samples are taken during the conduction of the exercises defined in the standard. The samples used in the test are subjected to the conditioning required in the standard as temperature conditioning, and as received. The face dimensions of the subjects are also reported. The measurement details for each subject and for each exercise are available in tire test report.</p> <p>It was reported that:</p> <p>All 50 exercise measurement results are smaller or equal to 11% the values varies between 7,23% and 7,98%.</p> <p>All 10 individual's arithmetic mean is smaller or equal to 8% the values varies between 7,58% and 7,72%.</p> <p>According to the reported results, the product meets the limits for FFP2 classification.</p>																																								
Article 7.9.2.	<p>Penetration of filter material: Sodium Chloride Testing</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Condition</th> <th>No. of Sample</th> <th>Sodium Chloride Testing 95L/min max (%)</th> <th>Requirements in accordance with EN 149: 2001 +A1:2009</th> <th>Results</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(A.R.)</td> <td>36</td> <td>0,86</td> <td rowspan="3">FFP1 ≤ 20%</td> <td rowspan="9">Filtering half masks fulfill the requirements of the standard EN 149:2001 + A1:2009 given in 7.9.2 in range of the FFP1 and FFP2 classes.</td> </tr> <tr> <td>(A.R.)</td> <td>37</td> <td>1,05</td> </tr> <tr> <td>(A.R.)</td> <td>38</td> <td>0,95</td> </tr> <tr> <td>(S.W.)</td> <td>1</td> <td>0,99</td> <td rowspan="2">FFP2 ≤ 6%</td> </tr> <tr> <td>(S.W.)</td> <td>2</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>(S.W.)</td> <td>3</td> <td>1,03</td> <td rowspan="4">FFP3 ≤ 1%</td> </tr> <tr> <td>(M.S.T.C.)</td> <td>10</td> <td>0,98</td> </tr> <tr> <td>(M.S.T.C.)</td> <td>11</td> <td>0,96</td> </tr> <tr> <td>(M.S.T.C.)</td> <td>12</td> <td>0,90</td> </tr> </tbody> </table>					Condition	No. of Sample	Sodium Chloride Testing 95L/min max (%)	Requirements in accordance with EN 149: 2001 +A1:2009	Results	(A.R.)	36	0,86	FFP1 ≤ 20%	Filtering half masks fulfill the requirements of the standard EN 149:2001 + A1:2009 given in 7.9.2 in range of the FFP1 and FFP2 classes.	(A.R.)	37	1,05	(A.R.)	38	0,95	(S.W.)	1	0,99	FFP2 ≤ 6%	(S.W.)	2	1,01	(S.W.)	3	1,03	FFP3 ≤ 1%	(M.S.T.C.)	10	0,98	(M.S.T.C.)	11	0,96	(M.S.T.C.)	12	0,90
Condition	No. of Sample	Sodium Chloride Testing 95L/min max (%)	Requirements in accordance with EN 149: 2001 +A1:2009	Results																																					
(A.R.)	36	0,86	FFP1 ≤ 20%	Filtering half masks fulfill the requirements of the standard EN 149:2001 + A1:2009 given in 7.9.2 in range of the FFP1 and FFP2 classes.																																					
(A.R.)	37	1,05																																							
(A.R.)	38	0,95																																							
(S.W.)	1	0,99	FFP2 ≤ 6%																																						
(S.W.)	2	1,01																																							
(S.W.)	3	1,03	FFP3 ≤ 1%																																						
(M.S.T.C.)	10	0,98																																							
(M.S.T.C.)	11	0,96																																							
(M.S.T.C.)	12	0,90																																							

Conditioning: (M.S) Mechanical Strength
(T.C.) Temperature conditioning
(A.R.) As received, original
(S.W.) Simulated wearing treatment



Article 7.9.2	<p>Penetration of filter material: Paraffin Oil testing</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Condition</th> <th>No. of Sample</th> <th>Paraffin oil Testing 95L/min max (%)</th> <th>Requirements in accordance with EN 149: 2001 +A1:2009</th> <th>Results</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(A.R.)</td> <td>39</td> <td>1,88</td> <td rowspan="3">FFP1 ≤ 20%</td> <td rowspan="9">Filtering half masks fulfill the requirements of the standard EN 149:2001 + A1:2009 given in 7.9.2 in range of the FFP1 and FFP2 classes.</td> </tr> <tr> <td>(A.R.)</td> <td>40</td> <td>2,03</td> </tr> <tr> <td>(A.R.)</td> <td>41</td> <td>1,93</td> </tr> <tr> <td>(S.W.)</td> <td>4</td> <td>1,95</td> <td rowspan="2">FFP2 ≤ 6%</td> </tr> <tr> <td>(S.W.)</td> <td>5</td> <td>1,99</td> </tr> <tr> <td>(S.W.)</td> <td>6</td> <td>1,96</td> <td rowspan="4">FFP3 ≤ 1%</td> </tr> <tr> <td>(M.S.T.C.)</td> <td>13</td> <td>1,97</td> </tr> <tr> <td>(M.S.T.C.)</td> <td>14</td> <td>2,01</td> </tr> <tr> <td>(M.S.T.C.)</td> <td>15</td> <td>1,99</td> </tr> </tbody> </table> <p>Conditioning: (M.S) Mechanical Strength (T.C.) Temperature conditioning (A.R.) As received, original (S.W.) Simulated wearing treatment</p>					Condition	No. of Sample	Paraffin oil Testing 95L/min max (%)	Requirements in accordance with EN 149: 2001 +A1:2009	Results	(A.R.)	39	1,88	FFP1 ≤ 20%	Filtering half masks fulfill the requirements of the standard EN 149:2001 + A1:2009 given in 7.9.2 in range of the FFP1 and FFP2 classes.	(A.R.)	40	2,03	(A.R.)	41	1,93	(S.W.)	4	1,95	FFP2 ≤ 6%	(S.W.)	5	1,99	(S.W.)	6	1,96	FFP3 ≤ 1%	(M.S.T.C.)	13	1,97	(M.S.T.C.)	14	2,01	(M.S.T.C.)	15	1,99
Condition	No. of Sample	Paraffin oil Testing 95L/min max (%)	Requirements in accordance with EN 149: 2001 +A1:2009	Results																																					
(A.R.)	39	1,88	FFP1 ≤ 20%	Filtering half masks fulfill the requirements of the standard EN 149:2001 + A1:2009 given in 7.9.2 in range of the FFP1 and FFP2 classes.																																					
(A.R.)	40	2,03																																							
(A.R.)	41	1,93																																							
(S.W.)	4	1,95	FFP2 ≤ 6%																																						
(S.W.)	5	1,99																																							
(S.W.)	6	1,96	FFP3 ≤ 1%																																						
(M.S.T.C.)	13	1,97																																							
(M.S.T.C.)	14	2,01																																							
(M.S.T.C.)	15	1,99																																							
Article 7.10	Compatibility with skin: In Practical Performance report, the likelihood of mask materials in contact with the skin causing irritation or other adverse effect on health was not reported.																																								
Article 7.11	<p>Flammability</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Condition</th> <th>No. of Sample</th> <th>Visual inspection</th> <th>Requirements in accordance with EN 149: 2001 +A1:2009</th> <th>Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(A.R.)</td> <td>45</td> <td>Burn for 0,0s</td> <td rowspan="4">Filtering half mask shall not burn or not continue to burn for more than 5 s after removal from the flame</td> <td rowspan="4">Passed Filtering half masks fulfill requirements of the standard</td> </tr> <tr> <td>(A.R.)</td> <td>46</td> <td>Burn for 0,0s</td> </tr> <tr> <td>(T.C.)</td> <td>21</td> <td>Burn for 0,0s</td> </tr> <tr> <td>(T.C.)</td> <td>22</td> <td>Burn for 0,1s</td> </tr> </tbody> </table> <p>Conditioning: (A.R.) As received, original (T.C.) Temperature conditioning</p>					Condition	No. of Sample	Visual inspection	Requirements in accordance with EN 149: 2001 +A1:2009	Result	(A.R.)	45	Burn for 0,0s	Filtering half mask shall not burn or not continue to burn for more than 5 s after removal from the flame	Passed Filtering half masks fulfill requirements of the standard	(A.R.)	46	Burn for 0,0s	(T.C.)	21	Burn for 0,0s	(T.C.)	22	Burn for 0,1s																	
Condition	No. of Sample	Visual inspection	Requirements in accordance with EN 149: 2001 +A1:2009	Result																																					
(A.R.)	45	Burn for 0,0s	Filtering half mask shall not burn or not continue to burn for more than 5 s after removal from the flame	Passed Filtering half masks fulfill requirements of the standard																																					
(A.R.)	46	Burn for 0,0s																																							
(T.C.)	21	Burn for 0,0s																																							
(T.C.)	22	Burn for 0,1s																																							
Article 7.12	<p>Carbon dioxide content of the inhalation air:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Condition</th> <th>No. of sample</th> <th>CO2 content of the inhalation air (%) by volume</th> <th>An average CO2 content of the inhalation air</th> <th>Requirements in accordance with EN 149: 2001 +A1:2009</th> <th>Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(A.R.)</td> <td>26</td> <td>0,45</td> <td rowspan="3">0,48 (%)</td> <td rowspan="3">CO2 content of the inhalation air shall not exceed an average of 1,0% by volume</td> <td rowspan="3">Passed Filtering half masks fulfill requirements of the standard</td> </tr> <tr> <td>(A.R.)</td> <td>27</td> <td>0,52</td> </tr> <tr> <td>(A.R.)</td> <td>28</td> <td>0,47</td> </tr> </tbody> </table> <p>Conditioning: (A.R.) As received, original</p>					Condition	No. of sample	CO2 content of the inhalation air (%) by volume	An average CO2 content of the inhalation air	Requirements in accordance with EN 149: 2001 +A1:2009	Result	(A.R.)	26	0,45	0,48 (%)	CO2 content of the inhalation air shall not exceed an average of 1,0% by volume	Passed Filtering half masks fulfill requirements of the standard	(A.R.)	27	0,52	(A.R.)	28	0,47																		
Condition	No. of sample	CO2 content of the inhalation air (%) by volume	An average CO2 content of the inhalation air	Requirements in accordance with EN 149: 2001 +A1:2009	Result																																				
(A.R.)	26	0,45	0,48 (%)	CO2 content of the inhalation air shall not exceed an average of 1,0% by volume	Passed Filtering half masks fulfill requirements of the standard																																				
(A.R.)	27	0,52																																							
(A.R.)	28	0,47																																							

<p>Article 7.13</p>	<p>Head harness: In Practical Performance and TIL test reports no adverse effects have been reported for donning and remove of the mask also the results of these tests indicates that the ear loops / head harness are capable of holding the mask firmly enough.</p>
<p>Article 7.14</p>	<p>Field of vision: In Practical Performance report, no adverse effects were reported for the field of vision availability when the mask is worn.</p>
<p>Article 7.15</p>	<p>Exhalation Valve(s): The model under inspection have no valves. Passed.</p>
<p>Article 7.16</p>	<p>Breathing Resistance: inhalation The overall evaluation in the figures gathered for 9 different samples 3 as received. 3 with temperature conditioning and 3 simulated wearing treatment conditioned complies with the limits given in the standard for FFP1, FFP2 and PFP3 classes. This is valid for inhalation results for 30 L/min, 95 L/min and exhalation at 160 L/min. Passed.</p>



Article 7.17	Clogging: This test is not applied to Particle Filtering Half Mask which is not reusable. (For single shift use devices, the clogging test is optional test. For re-usable devices test is mandatory.)
Article 7.18	Demountable Parts: There are no demountable parts on the product.
Article 8	Testing: All tests conducted according to Clause 8 of this standard is available in the test report and are evaluated in this report for qualification and classification of the mask.
Article 9	Marking – Packaging: Necessary markings are available on the product package (box). The name and trademark of the manufacturer is clearly visible. The type of the mask and the classification including the status of re-usability, the reference to EN 149:2001 +A1:2009 standard, the year of end of shelf life, using and storage instructions and pictograms and CE mark are available on the product package. The above evaluation is based on the technical document for packaging and marking, for box design. Verified Section 9.1 on the technical file. The technical documentation for mask design (drawing) also evaluated for marking requirements, drawing PSH-NRFM001. The mask marking indicates that the mask will carry information about the brandname (Pasha Home) of the manufacturer, type of mask, the reference to EN 149+A1:2009 standard and classification including the re-usability of the mask. The manufacturer also printed CE mark with our Notified Body number. The mask do not have sub-assemblies. The tested samples by the laboratory carry necessary marking information as stated in the technical documentation. the manufacturer shall also follow marking instruction in the technical file for serial production. Model PSH-NRFM001 drawing exists in the technical file Section 6 of the manufacturer.
Article 10	Information to be supplied by the manufacturer: In each of the smallest commercially available packaging of the product, implementation (installation instructions) pre-use controls, warning and usage limitations, storage and meanings of symbols / pictograms are defined. User instruction document in the technical file Section 8 found to be appropriate. The manufacturer shaft include this documented user information text in every smallest commercially available package.

PREPARED BY	APPROVED BY
PPE Expert 	Director 

ANHUI HONREN GROUP CO LTD
Xingyuan East Road, Economic Development Zone, Anhui, China

TEST REPORT

Report Date:13.12.2020

Report Number: 12-2020-T0575

CLIENT AND SAMPLE INFORMATION

TEST OWNER	PASHA HOME ITH. IHR, LTD. STI		
ADDRESS	Mahmutbey Mah. Istoc 1 Ada No: 154-156 Bagcilar / Istanbul TURKEY		
SAMPLE DESCRIPTION	Folding type protective mask		
BRAND NAME - MODEL	PASHA HOME / PSH-NRFM001		
TESTING STANDARD	EN 149:2001+A1:2009		
CASE NUMBER	CE-PPE-3749		
SAMPLE RECEIVE DATE	23.11.2020	TESTING START DATE	23.11.2020
DISINFECTION INSTRUCTION if applicable	Not given, single use only		
NUMBER OF SAMPLES	50	SAMPLE IDs:	1-46
AS RECEIVED SAMPLE NO	26-46		
CONDITIONING SAMLE NO	Simulated wearing treatment	1-2-3-4-5-6-7-8-9 (As received)	
	Temperature conditioning	10-11-12-13-14-15 (sample after test of mechanical strength)	
		16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 (as received)	
Mechanical strength	10-11-12-13-14-15 (as received)		

The results given in this test report belongs to the samples tested. The report content cannot be recreated partially without the written consent of ANHUI HONREN GROUP CO LTD

**UNIVERSAL**
SERTİFİKASYON
VE GÖZETİM HİZM.
LTD. STI.
Necip Fazıl Bulvarı, Keleş Sitesi, E2 Blok, No:44/B4
Yukarı Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL
Telefon: 0216 455 80 80 Faks: 0216 455 80 08
Sarıgazi V.D. 892 025 8722

Suat KAÇMAZ
Director

1. REPORT SUMMARY

TEST STANDARD	TESTNAME	RESULT	EVALUATION
EN 149:2001 + AI:2009 clause 8.5 EN 13274-1:2001	Total Inward Leakage Testing	Pass	FFP2
EN 149:2001 + AI:2009 clause 8.11 EN 13274-7:2019	Penetration of Filter Material	Pass	FFP2
EN 149:2001 + AI:2009 clause 8.6 EN 13274-4:2001	Flammability Testing	Pass	See results
EN 149:2001 + AI:2009 clause 8.7 EN 13274-6:2001	Carbon Dioxide Content of The Inhalation Air Testing	Pas	See results
EN 149:2001 + AI:2009 clause 8.9 EN 13274-3:2001	Breathing Inhalation Resistance-30 l/min	Pass	See results
	Breathing Inhalation Resistance-95 l/min	Pass	See results
EN 149:2001 + AI:2009 clause 8.9 EN 13274-3:2001	Exhalation Resistance, flow rate 160 l/min	Pass	See results


UNIVERSAL
 SERTİFİKASYON
 VE GÖZETİM HİZİMLİ
 TIC. LTD. STİ.
 İp Fazıl Bulvarı, Keleş Sitesi, E2 Blok, no. 78
 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İST. 4*1BİJL
 Telefon: 0216 455 90 80 Faks: 0216 455 30 06
 Sarıcazi V.D. 892 025 9722

2. TEST RESULTS AND EVALUATION

7.4 PACKAGING (EN 149:2001 + A1:2009 clause 8.2)

Test Method: Clause 8.2-Visual inspection

<u>REQUIREMENTS</u>	<u>RESULTS</u>	<u>COMMENT</u>
Particle filtering half masks shall be offered for sale packaged in such a way that they are protected against mechanical damage and contamination before use.	Pass	The masks were packed in sealed plastic bags, in larger plastic bags inside a large cardboard box that gave some protection against mechanical damage or contamination before use.

Lab A

7.5 MATERIAL (EN 149:2041 + A1:2009 clause 8.2, 8.3.1, 8.3.2)

Test Method: Clause 8.2-Visual inspection

Clause 8.3.1-Simulated wearing treatment

A breathing machine is adjusted to 25 cycles/min and 2,0 l/stroke. The particle filtering half mask was mounted on a Sheffield dummy head.

For testing, a saturator is incorporated in the exhalation line between the breathing machine and the dummy head, the saturator being set at a temperature in excess of 37 °C to allow for the cooling of the air before it reaches the mouth of the dummy head.

The air has been saturated at (37 + 2) °C at the mouth of the dummy head

Clause 8.3.2-Temperature conditioning

The ambient temperature for testing has been between 16 °C and 32 °C and the temperature limits has been subject to an accuracy of +1 °C.

a) for 24 h to a dry atmosphere of (70 + 3) °C;

b) for 24 h to a temperature of (-30 + 3) °C; and allow to return to room temperature for at least 4 h between exposures and prior to subsequent testing. The conditioning has been carried out in a manner which ensures that no thermal shock occurs.

REQUIREMENT	RESULTS	COMMENT
Material used shall be suitable to withstand handling and wear over the period for which the particle filtering half mask is designed to be used.	Pass	The material used were able to withstand handling and wear during the limited laboratory testing carried out.
Any material from the filter media released by the air flow through the filter shall not constitute a hazard or nuisance for the wearer.	Pass	It was not constitute a hazard or nuisance for the wearer.
After undergoing the conditioning described in 8.3.1. none of the particle filtering half masks shall have suffered mechanical failure of the facepiece or straps.	Pass	None of the specimens conditioned suffered mechanical failure.
When conditioned in accordance with 8.3.1. and 8.3.2. the particle filtering half mask shall not collapse.	Pass	None of the specimens had not collapse after conditioning.

Lab B

7.6. CLEANING AND DISINFECTING (EN 149:2001 + AI:2009 clause 8.4, 8.5, 8.11)

<u>REQUIREMENT</u>	<u>RESULTS</u>	<u>COMMENT</u>
If the particle filtering half mask is designed to be re-usable, the materials used shall withstand the cleaning and disinfecting agents and procedures to be specified by the manufacturer. With reference to 7.9.2. after cleaning and disinfecting the re-usable particle filtering half mask shall satisfy the penetration requirement of the relevant class.	N/A	This article is not applicable for tested protective mask which is single use disposable mask.

Test Method: Described in Clause 8.4, 8.5 and 8.11

7.7. PRACTICAL PERFORMANCE (EN 149:2001 + AI:2009 clause 8.4)

Test Method: Described in Clause 8.4

<u>REQUIREMENT</u>	<u>RESULTS</u>	<u>COMMENT</u>
The particle filtering half mask shall undergo practical performance tests under realistic conditions. These general tests serve the purpose of checking the equipment for imperfections that can not be determined by the tests described elsewhere in this standard. Two as received mask samples are used by two subject for the walking (10 mins walking with a speed of 6km/h) and work simulation (bended walking, crawling and basket filling exercises) tests.	No imperfections	Detail refer to Annex I

Annex I-Test Result:

Assessed elements	Positive Assessment	Negative Assessment	Requirements in accordance with EN 149:2001+A1 :2009	Assessment of Test Result Conformity / Nonconformity
The face piece fitting Head harness comfort Security of fastenings Field of vision	2 2 2 2	0 0 0 0	Filtering half masks should not have imperfections related to wearer's acceptance	Filtering half masks fulfil requirements of the standard EN 149:2001 + AI:2009 given in 7.7 No imperfections

Number of sample: 29 (A.R), 30 (A.R)

The subjects (MEG and MA) were able to complete the exercises and did not report any nuisance or problem with the mask.

7.8. FINISH OF PARTS (EN 149:2001 + AI:2009 clause 8.2)

Test Method: Described in Clause 8.2

<u>REQUIREMENT</u>	<u>RESULTS</u>	<u>COMMENT</u>
Parts of the device likely to come into contact with the wearer shall have no sharp edges or burrs.	Pass	None of the specimens used in laboratory testing showed evidence of sharp edges or burrs while visual inspection and performance tests.

7.9.1 TOTAL INWARD LEAKAGE (EN 149:2001 + A1:2009 clause 8.5)

Test Method: Described in Clause 8.5

REQUIREMENT	RESULTS	COMMENT
The total inward leakage consists of three components: face seal leakage, exhalation value leakage (if exhalation value fitted) and filter penetration. For particle filtering half masks fitted in accordance with the manufacturer's information, at least 46 out of the 50 individual results shall be not greater than: 25 % for FFP1, 11 % for FFP2, 5 % for FFP3 and in addition at least 8 out of the 10 individual wearer arithmetic means for the total inward leakage shall not be greater than: 22 % for FFP1, 8 % for FFP2, 2 % for FFP3	Pass	Classified as FFP2 Detail refer to Annex II


Annex II-Test Result:

The test results obtained are given in the tables as follows

Test Subject	No of sample	Cond.	1. Walk (%)	Head side/ side (%)	Head up/down (%)	Talk (%)	2. Walk (%)	Average (%)
1	31	A.R.	7,23	7,41	7,62	7,77	7,89	7,58
2	32	A.R.	7,31	7,52	7,69	7,79	7,96	7,65
3	33	A.R.	7,33	7,54	7,72	7,85	7,94	7,67
4	34	A.R.	7,35	7,55	7,71	7,82	7,93	7,67
5	35	A.R.	7,29	7,53	7,75	7,86	7,91	7,66
6	16	T.C.	7,34	7,60	7,71	7,84	7,95	7,68
7	17	T.C.	7,33	7,57	7,69	7,81	7,97	7,67
8	18	T.C.	7,31	7,60	7,72	7,83	7,95	7,68
9	19	T.C.	7,38	7,62	7,75	7,89	7,98	7,72
10	20	T.C.	7,34	7,63	7,72	7,85	7,92	7,69
All 50 individual exercise results were not greater than 11 % All 10 individual wearer arithmetic means were not greater than 8 %.								Pass (FFP2)

Test Subject	Face Length (mm)	Face Width (mm)	Face Depth (mm)	Mouth Width (mm)
1	117	155	130	60
2	113	148	128	62
3	112	160	134	59
4	115	148	125	61
5	120	158	132	57
6	118	150	134	59
7	115	152	130	57
8	117	155	134	59
9	114	149	128	57
10	110	150	131	55

For Information Only


UNIVERSAL
SERTİFİKASYON
VE GÖZETİM HİZMETLERİ
LTD. STİ.
 Etiler Bahçe Köyü Sit. E2 Blok, h10:4z/8a
 Beşiktaş / Beşiktaş / İSTANBUL
 Telefon: 0216 455 80 80 Faks: 0216 455 00 08
 Sıra No: V.D. 892 025 8722

7.9.2 PENETRATION OF FILTER MATERIAL (EN 149:2001 + A1:2009 clause 8.11)

Test Method: Described in Clause 8.11

REQUIREMENT			RESULTS	COMMENT
Classification	Max penetration of test aerosol		Pass	Detail refer to Annex IIIA and IIIB
	NaCl test 95 l/min % max	Paraffin oil test 95 l/min % max		
FFP1	20	20		
FFP2	6	6		
FFP3	1	1		

Annex IIIA – Test Result:

The test results obtained are given in the tables as follows:

No. of sample	Condition	Penetration of Sodium Chloride in accordance with EU 13274-7:2019 (%) Flow rate 95 l/min	Requirements in accordance with EN 149:2001 + A1:2009	Assessment of Test Result Conformity / Nonconformity
36	As received	0,86	FFP1 ≤ 20%	Passed Filtering half masks fulfill the requirements of the standard EN 149:2001+A1:2009 given in 7.9.2. in range of the first and second protection class (FFP1,FFP2)
37		1,05		
38		0,95		
1	Simulated wearing treatment	0,99	FFP2 ≤ 6%	
2		1,01		
3		1,03		
10	Mechanical strength + Temperature conditioned	0,98	FFP3 ≤ 1%	
11		0,96		
12		0,90		

Annex HIB-Test Result:

The test results obtained are given in the tables as follows:

No. of Sample	Condition	Penetration of Paraffin Oil Mist in accordance with EN 13274-7:2019 [%] Flow rate 95 l/min	Requirements in accordance with EN 149:2001+A1:2009	Assessment of Test Result Conformity / Nonconformity
39	As received	1,88	FFP1 ≤ 20 %	Passed filtering half masks fulfil the requirements of the standard EN 149:2001 +A1 :2009 given in 7.9.2 in range of the first and second protection classes (FFP1, FFP2)
40		2,03		
41		1,93		
4	Simulated wearing treatment	1,95	FFP2 ≤ 6 %	
5		1,99		
6		1,96		
13	Mechanical strength + Temperature conditioned	1,97	FFP3 ≤ 1 %	
14		2,01		
15		1,99		

7.10 COMPATIBILITY WITH SKIN (EN 149:2001 + A1:2009 clause 8.4, 8.5)

Test Method: Described in Clause 8.4 and 8.5.

REQUIREMENT	RESULTS	COMMENT
Materials that may come into contact with the wearer's skin shall not be known to be likely to cause irritation or any other adverse effect to health.	Pass	No irritation or any other adverse effect to health or sensitivity reported by the subjects during the practical performance and TIL tests.

7.11 FLAMMABILITY (EN 149:2001 + A1:2009 clause 8.6)

Test Method: Described in Clause 8.6

REQUIREMENT		RESULTS	COMMENT	
The material used shall not present a danger to the wearer and shall not be of highly flammable nature. When tested, the particle filtering half mask shall not burn or not to continue to burn 5s after removal from the flame.		Pass	Detail refer to Annex IV	
Annex IV - Test Result: The test results obtained are given in the tables as follows-				
No. of Sample	Condition	Visual inspection	Requirements in accordance with EN 149:2001+A1:2009	Assessment of Test Result Conformity / Nonconformity
45	As received	0,0 s	Filtering half mask shall not burn or not continue to burn for more than 5 s after removal from the flame	Passed Filtering half masks fulfill requirements of the standard EN 149:2001 + A I :2009 given in 7.1 I
46		0,0 s		
21	Temperature conditioned	0.0 s		
22		0.1 s		

7.12 CARBON DIOXIDE CONTENT OF THE INHALATION AIR (EN 149:2001 + A1:2009 clause 8.7)

Test Method: Described in Clause 8.7

REQUIREMENT	RESULTS	COMMENT
The carbon dioxide content of the inhalation air (dead space) shall not exceed an average of 1.0 % (by volume)	Pass	Detail refer to Annex V

Annex V-Test Result: The test results obtained are given in the tables as follows:

No. of Sample	Condition	CO2 content of the inhalation air (%) by volume	An average CO2 content of the inhalation air (%) by volume	Requirements in accordance with EN 149:2001+A1:2009	Assessment of Test Result Conformity / Nonconformity
26	As received	0,45	0,48	CO2 content of the inhalation air shall not exceed an average of 1,0% by volume	Passed Filtering half masks fulfill requirements of the standard EN 149:2001 +A1:2009 given in 7.12
27		0,52			
28		0,47			

7.13 HEAD HARNESS (EN 149:2001 + A1:2009 clause 8.4, 8.5)

Test Method: Described in Clause 8.4, 8.5

REQUIREMENT	RESULTS	COMMENT
The head harness shall be designed so that the particle filtering half-mask can be donned and removed easily.	Pass	No problem with the head harness reported by the wearers during the practical performance test.
The head harness shall be adjustable or self-adjusting and shall be sufficiently robust to hold the particle filtering half mask firmly in position and capable of maintaining total inward leakage requirements for the device.	Pass	No problem with the head harness reported by the wearers during the practical performance test.

7.14 FIELD OF VISION (EN 149:2001 + A1:2009 clause 8.4)

Test Method: Described in Clause 8.4

REQUIREMENT	RESULTS	COMMENT
The field of vision is acceptable if determined so in practical performance tests.	PASS	There were no adverse comments following practical performance tests.

7.15 EXHALATION VALVE (EN 149:2001 + A1:2009 clause 8.2, 8.3.4, 8.8, 8.9.1)

Test Method: Clause 8.2. 8.3.4. 8.8. 8.9.1

REQUIREMENT	RESULTS	COMMENT
A particle filtering half mask may have one or more exhalation valve(s). which shall function correctly in all orientations.	N/A	No exhalation valve in tested samples.
If an exhalation valve is provided it shall be protected against or be resistant to dirt and mechanical damage and may be shrouded or may include any other device that may be necessary for the particle filtering half mask to comply with 7.9	N/A	No exhalation valve in tested samples.
Exhalation valve(s), if fitted shall continue to operate correctly after a continuous exhalation flow of 300 l/min over a period of 30s.	N/A	No exhalation valve in tested samples.
When the exhalation valve housing is attached to the face blank. it shall withstand axially a tensile force of 10N applied for 10s.	N/A	No exhalation valve in tested samples.

7.16 BREATHING RESISTANCE (EN 149:2001 + A1:2009 clause 8.9)

Test Method: Described in Clause 8.9

REQUIREMENT				RESULTS	COMMENT
Classification	Max permitted resistance (mbar)			Pass	Detail refer to Annex VIA-VIB
	Inhalation		Exhalation		
	30 l/min	95 l/min	160 l/min		
FFP1	0,6	2,1	3,0		
FFP2	0,7	2,4	3,0		
FFP3	1,0	3,0	3,0		

Annex VIA-Test Result:

The test results obtained are given in the tables as follows:

No. of Sample	Condition	Inhalation Resistance mbar)						Assessment of Test Result Conformity / Nonconformity	
		Flow rate 30 l/min [mbar]	Requirements in accordance with EN 149:2001+A1:2009			Flow rate 95 l/min [mbar]	Requirements in accordance with EN 149:2001+A1:2009		
42	As received	0.50	FFP1 ≤ 0.60			1.34	FFP1 ≤ 2.10	Passed Qualifies FFP1, FFP2, FFP3	
43		0.53				1.37			
44		0.49				1.37			
7	Simulated wearing treatment	0.52	FFP2 ≤ 0.70			1.40	FFP2 ≤ 2.40		
8		0.50				1.39			
9		0.51				1.41			
23	Temperature conditioned	0.49	FFP3 ≤ 1.0			1.36	FFP3 ≤ 3.00		
24		0.50				1.38			
25		0.49				1.37			
Exhalation Resistance									
No. of Sample	Condition	Flow rate	Facing directly	Facing vertically upwards	Facing vertically downwards	Lying on the left side	Lying on the right side	Requirements in accordance with EN 149:2001+A1:2009	Assessment of Test Result Conformity / Nonconformity
42	As received	l 60l/min	1,65	1,69	1,71	1,72	1,74	FFP1 ≤ 3.0	Passed Qualifies FFP1, FFP2, FFP3
43			1,71	1,71	1,72	1,75	1,78		
44			1,69	1,67	1,70	1,71	1,72		
7	Simulated wearing treatment		1,63	1,68	1,69	1,70	1,75	FFP2 ≤ 3.0	
8			1,68	1,70	1,73	1,74	1,78		
9			1,65	1,72	1,76	1,71	1,73		
23	Temperature conditioned		1.60	1,64	1,68	1,70	1,72	FFP3 ≤ 3.0	
24			1,58	1,65	1,63	1,69	1,73		
25			1,56	1,62	1,65	1,64	1,68		

7.17 CLOGGING (EN 149:2001 + A1:2009 c1a use 8.9, 8.10)

Test Method: Described in Clause 8.8, 8.10

REQUIREMENT	RESULTS	COMMENT
Valved particle filtering half masks: After clogging the inhalation resistances shall not exceed: FFP1:4mbar, FFP2:5mbar, FFP3:7mbar at 95L/min continuous flow. The exhalation resistance shall not exceed 3mbar at l60L/min continuous flow. Valueless particle filtering half masks: After clogging the inhalation resistances shall not exceed: FFP1:3mbar, FFP2:4mbar, FFP3:5mbar at 95L/min continuous flow	NAs	This is optional test and not desired by client.

7.18 DEMOUNTABLE PARTS (EN 149:2001 + A1:2009 clause 8.2)

Test Method: Described in Clause 8.2

REQUIREMENT	RESULTS	COMMENT
All demountable parts (if fitted) shall be readily connected and secured, where possible by hand	N/A	No demountable part.

Pass	Requirement satisfied.
NCR	Requirement not satisfied. Refer to the "Result details" section for more information.
NAs	Assessment not carried out.
N/A	Requirement not applicable.

Sample Photo



- End of Report -

NB 2163

EU-TÍPUSVIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma: 2163-PPE-1795

Légzésvédő eszközök, szűrő félálarcok az alábbiak által gyártott részecskék elleni védelemre

PASA HAZA ITH. IHR. LTD. ŞTİ.

a következők szerint tesztelik és értékelik

EN 149:2001 + A1:2009 Légzésvédő eszközök - Szűrő félálarcok a részecskék elleni védelemhez - Követelmények, vizsgálat, jelölés.

A vizsgálati jelentések értékelésével elvégzett típusvizsgálat, valamint az (EU) 2016/425 rendelet 5. mellékletének megfelelő műszaki dokumentáció alapján a Bizottság jóváhagyta, hogy a termék megfelel a rendelet követelményeinek.

Termék meghatározása

Egyszer használatos részecskeszűrő félmaszk szilárd és folyékony aeroszolok elleni védelemre, összecsukható típusú, 5 rétegű, szelep, fülpántok és állítható orrpánt nélkül.

Márkanév: Pasa Home

Modell: PSH-NRFM001

Osztályozás: FFP2 NR

Itt a gyártó jogosult a bejelentett szervezet számát (2163) használni, és a CE-jelölést az alább látható módon elhelyezheti a fent megadott III. kategóriájú termékmodelleken, a következővel;

Megfelelő EU-megfelelőségi nyilatkozat kiadása az **egyéni védőeszközöknek** megfelelően.

A berendezésekről szóló (EU) 2016/425 rendelet 9. melléklete.

-Az **(EU) 2016/425 rendeletben** és a harmonizált szabványokban meghatározott követelményeknek való folyamatos sikeres megfelelés, amelyet a rendelet **7. melléklete (C2 modul) vagy 8. melléklete (D modul)** alapján végzett értékelések biztosítanak legkésőbb a sorozatgyártás megkezdésétől számított 1 éven belül.

Ezt a tanúsítványt először **2020. december 16-án** adják ki, és 5 évig érvényes, ha a vonatkozó harmonizált szabványban nem történik változás, amely érinti az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.



Igazgató

MŰSZAKI ÉRTÉKELŐ JELENTÉS

JELENTÉS DÁTUMA / SZÁMA: 15.12.2020 / 2163-KKD-1795

Gyártó: A GYÁRTÓ: PASHA HOME. IHR. LTD. ŞTİ.

Cím: Mahmutbey Mah. Istoc 1. Ada No: 154-156 Bagcilar / Isztambul TÖRÖKORSZÁG

Bevezetés

Ez a jelentés a fent megadott gyártóra vonatkozik, és az ANHUI HONREN GROUP CO LTD-től kapott, 2020.12.13-i keltezésű, 12-2020-T0575 sorszámú vizsgálati eredmények alapján készült, az EN 149: 2001 + A1 : 2009 szabvány alapján.

szabvány és a gyártó által rendelkezésre bocsátott, 2020. október 25-i keltezésű (00. revízió) műszaki dokumentáció.

A gyártó műszaki dokumentációja és az alapvető egészségvédelmi követelményekkel szembeni kockázatértékelés, valamint a vizsgálati jelentés, amelyet a személyi védőeszközökre vonatkozó alapvető követelményekről szóló rendelettel való kapcsolatuk szempontjából értékelték és megfelelőnek találtak.

Ez a jelentés a gyártó számára kiállított EU-típusvizsgálati tanúsítvány melléklete és szerves része. A vizsgálati eredmények és a kiadott tanúsítvány csak a vizsgált modellhez tartozik. A műszaki jelentés összesen 6 oldalból áll.

Termék leírása: A termék leírása: A termék leírása: A termék leírása: A termék leírása: Egyszer használatos részecskeszűrő félmaszk szilárd és folyékony aeroszolok elleni védelemre, összecukható típusú, 5 rétegű, szelep, fülpántok és állítható orrpánt nélkül.

Alkatrész és anyagok:

Komponens	Materia I	Fokozat
Külső réteg	Spunbond szövet	50 g/m ²
Szűrőréteg I	Forró levegő pamutszövet	60 g/m
Szűrőréteg II	Olvasztott-fűvott szövet	25 g/m
Belső réteg	Spunbond szövet	30 g/ m
Fülpánt	Spandex + Nylon	Szélesség 5+/- 1 mm Hossz: 200+20 mm
Orr híd	Polipropilén + horganyzott vashuzal	Szélesség: 5+/-1 mm Átmérő: 0,5 +/-0,02 mm

Osztályozás: FFP2 NR

Márkanév: Pasha Home **Modell:** PSH-NRFM001



LÉNYEGES EGÉSZSÉGÜGY és BIZTONSÁG
AZ EU 2016/425 EURÓPAI UNIÓS RENDELETBEN ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEK A TERMÉKRE VONATKOZÓ
KOCKÁZATOKKAL KAPCSOLATBAN

1.1. Tervezési elvek

1.1.1. Ergonómia

Az egyéni védőeszközt úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a felhasználó az előrelátható használati körülmények között, amelyekre azt szánják, a lehető legmagasabb szintű megfelelő védelem mellett, rendszeren végezze a kockázattal kapcsolatos tevékenységet.

1.1.2. A védelem szintjei és osztályai

1.1.2.1. A lehető legmagasabb szintű védelem

A tervezés során figyelembe veendő optimális védelmi szint az a szint, amelyen túl az egyéni védőeszköz viseléséből adódó korlátok megakadályoznák annak hatékony használatát a kockázatnak való kitétség vagy a tevékenység szokásos végzése során.

1.1.2.2. A különböző kockázati szinteknek megfelelő védelmi osztályok

Ha az eltérő előrelátható használati feltételek miatt ugyanazon kockázat több szintje különböztethető meg, a megfelelő védelmi osztályokat figyelembe kell venni az egyéni védőeszközök tervezése során.

1.2. A PPE ártalmatlansága

1.2.1. Kockázatok és egyéb, velejáró kellemetlen tényezők hiánya

Az egyéni védőeszközöket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a használat előre látható körülményei között kizárják a kockázatokat és egyéb zavaró tényezőket.

1211. Megfelelő alkotóanyagok

Az anyagok, amelyekből az egyéni védőeszközök készülnek, beleértve azok lehetséges bomlástermékeit is, nem lehetnek káros hatással a felhasználók egészségére vagy biztonságára.

1212 A felhasználóval érintkező valamennyi PPE-rész megfelelő felületi állapot

Az egyéni védőeszköz minden olyan részének, amely az egyéni védőeszköz viselése során érintkezik vagy érintkezhet a felhasználóval, mentesnek kell lennie a durva felületektől, éles szélektől, éles pontoktól és hasonlóktól, amelyek túlzott irritációt vagy sérüléseket okozhatnak.

1213 Legnagyobb megengedett felhasználói impedancia

A lehető legkisebbre kell csökkenteni az egyéni védőeszközök által a végrehajtandó mozgásokban, testtartásokban és az érzékszervi érzékelésben okozott akadályokat; az egyéni védőeszközök nem okozhatnak olyan mozgásokat, amelyek veszélyeztetik a használót vagy más személyeket.

1.3 Kényelem és hatékonyság

1.3.1. A személyi védőeszközök alkalmazkodása a felhasználó morfológiájához

A személyi védőeszközt úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megkönnyítse a megfelelő elhelyezését a használón, és a használat előrelátható időtartama alatt a helyén maradjon, figyelembe véve a környezeti tényezőket, az elvégzendő tevékenységeket és a testtartást. Ebből a célból lehetővé kell tenni, hogy a személyi védőfelszerelést a felhasználó testalkatához igazítsák minden megfelelő eszközzel, például megfelelő beállítási és rögzítési rendszerekkel vagy megfelelő méretválaszték biztosításával.

1.3.2. Könnyűség és tervezési szilárdság

A személyi védőeszközöknek a lehető legkönnyebbnek kell lenniük anélkül, hogy a tervezés szilárdsága és hatékonysága sérülne.

Azokon a különleges kiegészítő követelményeken túl, amelyeknek meg kell felelniük ahhoz, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a szóban

forgó kockázatokkal szemben (lásd 3. pont), a személyi védőeszközöknek ellen kell állniuk az előrelátható használati körülmények között előforduló környezeti jelenségek hatásainak.

1.4. A gyártó által szolgáltatott információk

Az előbbi által elkészített és a személyi védőeszközök forgalomba hozatalakor átadott feljegyzéseknek tartalmazniuk kell minden lényeges információt a következőkről:

- a) A gyártó és/vagy a gyártó és/vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének neve és címe mellett
 - b) Tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, szervizelés és fertőtlenítés. a gyártó által ajánlott tisztítás, karbantartás vagy fertőtlenítőszeres védelem nem lehet káros hatással az egyéni védőeszközökre vagy a felhasználókra, ha a vonatkozó utasításoknak megfelelően alkalmazzák:
 - c) Az adott egyéni védőeszköz által nyújtott védelmi szintek vagy osztályok ellenőrzésére szolgáló műszaki vizsgálatok során rögzített teljesítmény;
 - d) Megfelelő PPE-kiegészítők és a megfelelő pótalkatrészek jellemzői;
 - e) A különböző kockázati szinteknek megfelelő védelmi osztályok és a megfelelő használati korlátok;
 - f) A PPE vagy egyes összetevőinek elavulási határideje vagy elavulási időszaka;
 - g) A szállításra alkalmas csomagolás típusa;
 - h) A jelölések jelentősége (lásd 2.12.)
 - i) Adott esetben az 5. cikk (6) bekezdésének b) pontjával összhangban alkalmazott irányelvek hivatkozásait;
 - j) A személyi védőeszköz tervezési szakaszában részt vevő bejelentett szervezet neve, címe és azonosítószáma.
- Ezeket a feljegyzéseket, amelyeknek pontosnak és érthetőnek kell lenniük, legalább a rendeltetési tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein) kell megadni.



2. A PPE TÖBB OSZTÁLYÁRA VAGY TÍPUSÁRA KÖZÖS KIEGÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Beállítórendszereket tartalmazó PPE

Ha a személyi védőeszköz tartalmaz beállítási rendszereket, ezeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a beállítás után a használat előre látható körülményei között ne lehessen véletlenül kioldani.

2.3. Az arc, a szem és a légzőszervek egyéni védőeszközei

A lehető legkisebbre kell csökkenteni a felhasználó arcának, szemének, látómezejének vagy légzőszerveinek az egyéni védőeszköz által okozott bármilyen korlátozását.

Az ilyen típusú egyéni védőeszközök képernyőinek olyan fokú optikai semlegességgel kell rendelkezniük, amely összeegyeztethető a felhasználó tevékenységének pontosságával és időtartamával.

Szükség esetén az ilyen egyéni védőeszközöket kezelni kell, vagy olyan eszközökkel kell ellátni, amelyek megakadályozzák a párasodást.

A látáskorrekciót igénylő felhasználóknak szánt egyéni védőeszközök modelljeinek kompatibilisnek kell lenniük a szemüveg vagy kontaktlencse viselésével.

2.4. A személyi védőeszközök előregednek

Ha ismert, hogy az új egyéni védőeszközök tervezési teljesítményét az öregedés jelentősen befolyásolhatja, a gyártás hónapját és évét és/vagy - ha lehetséges - az elavulás hónapját és évét kitörölhetetlenül és egyértelműen fel kell tüntetni minden egyes forgalomba hozott egyéni védőeszközön és annak csomagolásán.

Ha a gyártó nem tud kötelezettséget vállalni az egyéni védőeszköz hasznos élettartamára vonatkozóan, akkor a használati utasításban meg kell adni minden szükséges információt ahhoz, hogy a vásárló vagy a felhasználó megállapíthassa az ésszerű elavulás hónapját és évét, figyelembe véve a modell minőségi szintjét, valamint a tárolás, használat, tisztítás, karbantartás és karbantartás tényleges feltételeit.

Amennyiben az egyéni védőeszközök teljesítményének jelentős és gyors romlását valószínűleg a gyártó által ajánlott tisztítási eljárás rendszeres használatából eredő öregedés okozza, a gyártónak lehetőség szerint minden egyes forgalomba hozott egyéni védőeszközön fel kell tüntetnie egy olyan jelölést, amely jelzi, hogy legfeljebb hány tisztítási művelet végezhető el, mielőtt a felszerelést ellenőrizni kell vagy ki kell selejtezni. Amennyiben ilyen jelölés nincs elhelyezve, a gyártónak a használati utasításban kell megadnia ezt az információt.

2.6. Robbanásveszélyes légkörben használt egyéni védőeszközök

A robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt egyéni védőeszközöket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy azok ne lehessenek olyan elektromos, elektrosztatikus vagy ütés okozta ív vagy szikra forrása, amely robbanásveszélyes keverék meggyulladását okozhatja.

2.8. PPE a nagyon veszélyes helyzetekben történő beavatkozáshoz

A gyártó által a nagyon veszélyes helyzetekben történő beavatkozáshoz szolgáló egyéni védőeszközökkel együtt adott használati utasításoknak tartalmazniuk kell különösen azokat az adatokat, amelyeket hozzáértő, képzett személyeknek szántak, akik alkalmasak arra, hogy értelmezzék azokat, és biztosítsák alkalmazásukat a felhasználó által.

Az utasításban le kell írni azt az eljárást is, amelyet annak ellenőrzésére kell alkalmazni, hogy az egyéni védőeszköz megfelelően be van-e állítva és működőképes-e, amikor a felhasználó viseli. Ha az egyéni védőeszköz olyan riasztást tartalmaz, amely a szokásos védelmi szint

hiányában aktiválódik, a riasztást úgy kell megtervezni és elhelyezni, hogy a felhasználó az előrelátható használati körülmények között érzékelje.

2.9. a felhasználó által beállítható vagy eltávolítható alkatrészeket tartalmazó egyéni védőeszközök

Amennyiben a személyi védőeszköz olyan alkatrészeket tartalmaz, amelyeket a felhasználó csere céljából felerősíthet, beállíthat vagy eltávolíthat, ezeket az alkatrészeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy szerszámok nélkül könnyen felerősíthetők, beállíthatók és eltávolíthatók legyenek.

2.12. Egy vagy több, közvetlenül vagy közvetve az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos azonosító vagy felismerő jelzést viselő egyéni védőeszközök.

Az ilyen típusú vagy osztályú védőeszközökön elhelyezett, közvetlenül vagy közvetve az egészségre és biztonságra vonatkozó azonosító vagy felismerő jeleknek lehetőleg harmonizált piktogramok vagy ideogramok formájában kell megjelenniük, és azoknak tökéletesen olvashatónak kell maradniuk az egyéni védőeszközök előrelátható hasznos élettartama alatt. Ezen túlmenően ezeknek a jeleknek teljesnek, pontosnak és érthetőnek kell lenniük, hogy megakadályozzák a félreértelmezéseket: különösen, ha ezek a jelek szavakat vagy mondatokat tartalmaznak, ezeknek azon tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein) kell megjelenniük, ahol a felszerelést használni fogják.

Ha a személyi védőeszköz (vagy annak valamelyik eleme) túl kicsi ahhoz, hogy a szükséges jelölés egy részét el lehessen helyezni rajta, a vonatkozó információt fel kell tüntetni a csomagoláson és a gyártó feljegyzéseiben.

3. AZ EGYES KOCKÁZATOKRA JELLEMZŐ TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK

3.10.1. Légzésvédelem

A légzőszervek védelmére szolgáló egyéni védőeszközöknek lehetővé kell tenniük, hogy a szennyeződött és/vagy nem megfelelő oxigénkoncentrációjú légkörnek kitett személyt belélegezhető levegővel lássák el.

A személyi védőeszközök által a felhasználónak biztosított belélegezhető levegőt megfelelő módon kell biztosítani, például a szennyezett levegőnek a személyi védőeszközökön keresztül történő szűrése után, vagy külső, nem szennyezett forrásból történő szállítással.

Az ilyen típusú egyéni védőeszközök alkotóanyagait és egyéb összetevőit úgy kell kiválasztani vagy megtervezni és beépíteni, hogy a viselés időtartama alatt, az előrelátható használati körülmények között biztosítsák a felhasználó megfelelő légzését és légzéshigiéniáját.

Az arcvédő tömörségének és a belélegzéskor fellépő nyomásesésnek, valamint a szűrőberendezések esetében a tisztítási kapacitásnak elég alacsony szinten kell tartania a szennyezett légkörből a szennyező anyagok behatolását ahhoz, hogy az ne legyen káros a felhasználó egészségére vagy higiéniájára.

Az egyéni védőeszközön részletesen fel kell tüntetni a felszerelés sajátos jellemzőit, amelyek a használati utasításokkal együtt lehetővé teszik a képzett és szakképzett felhasználó számára az egyéni védőeszköz helyes használatát.

Szűrőberendezések esetében a gyártó utasításaiban fel kell tüntetni az új berendezések tárolásának határidejét is. eredeti csomagolás.



Az EN 149: 2001 + A1 : 2009 szabvány és az abban hivatkozott egyéb szabványok, az (EU) 2016/425 irányelvnek megfelelő záradékok.

Megfelel az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány követelményeinek				
5. cikk	Osztályozás: Részecskeszűrő félmaszk A gyártó által rendelkezésre bocsátott vizsgálati eredmények és műszaki dokumentáció alapján értékelésre kerülő maszk a következő osztályba sorolható: Szűrési hatékonyság és maximális teljes befelé irányuló szivárgás - FFP2 besorolású. A maszk egyműszakos használatra van besorolva NR			
7.4. cikk	Csomagolás: A részecskeszűrő félmaszkokat úgy csomagolják, hogy használat előtt védve legyenek a szennyeződéstől, és kartondobozba csomagolják a mechanikai sérülések elkerülése érdekében. A csomagolás kialakítása és a termék úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a vizsgálati jelentésben megadott szemrevételezéses vizsgálat eredményei alapján előre látható használati feltételek.			
7.5. cikk	Anyag: A részecskeszűrő félmaszkokban használt anyagok, a szimulált viselési kezelés és a hőmérséklet-kondicionálás eredményei szerint; Magától értetődő, hogy ellenáll a kezelésnek és a kopásnak azon időszak alatt, amelyre a részecskeszűrő félmaszkot tervezték, hogy használják, az arcrész vagy a pántok mechanikai meghibásodását szenvedte el, a szűrőanyagból a szűrőn keresztüláramló levegő által kibocsátott bármilyen anyag nem jelent veszélyt vagy kellemetlenséget a viselője számára. A gyártó kijelenti, hogy a maszk gyártásához használt anyagok nem befolyásolják hátrányosan a felhasználók egészségét és biztonságát. A vizsgálati eredmény alapján a maszkok nem omlottak össze, amikor szimulált viselésnek és hőmérséklet-szabályozásnak voltak kitéve. A gyakorlati teljesítményvizsgálatok során az emberi alanyok nem számoltak be zavaró helyzetekről.			
Cikk 7.6	Tisztítás és fertőtlenítés: A részecskeszűrős félmaszk nem újrafelhasználható. A gyártó nem biztosít tisztítási vagy fertőtlenítési eljárást.			
7.7. cikk	Gyakorlati teljesítmény: A vizsgálati jelentés szerint az emberi alanyok nem ütköztek nehézségekbe a gyakorlatok végrehajtása során, miközben a mintamaszkokat viselték, a gyaloglási teszt vagy a munkaszimulációs tesztek során. A viselők nem számoltak be semmilyen hibáról a fejheveder / pántok / fülhurok kényelme. a rögzítések biztonsága és a látómező miatt. Továbbá, nem A teljes befelé irányuló tesztek során jelentett hiányosságok a kényelemről, látómező és a rögzítési problémák.			
	Értékelt elemek	Pozitív	Negatív	Az EN 149:2001 + A1:2009 szabványnak és az EN 149:2001 + A1:2009 szabványnak megfelelő

				követelmények.
2. Fejheveder kényelme	2	0		A vizsgálati alanyoktól pozitív eredményeket kaptak Nincs hiányosság
3.A rögzítések biztonsága	2	0		
5. Látómező	2	0		
Kondicionálás: (A.R.) ahogyan megkaptuk, eredeti				

7.8. cikk

Az alkatrészek kivitelezése: A részecskeszűrő félmaszkok, amelyek valószínűleg érintkeznek a felhasználóval, nem rendelkeznek éles éllel és nem tartalmaznak görcsöket.

7.9.1. cikk

Teljes belső szivárgás:

A teljes befelé irányuló szivárgásvizsgálatot 10 személy végzi aeroszolos kamrában, sétáló sávval. és a mintákat a szabványban meghatározott gyakorlatok elvégzése során veszik. A vizsgálatban használt mintákat a szabványban előírt kondicionálásnak vetik alá hőmérséklet-kondicionálásként, valamint a kapott állapotban. Az alanyok arcméreteit is közlik. Az egyes alanyok és az egyes gyakorlatok mérési adatai a gumiabroncsvizsgálati jegyzőkönyvben található.

A jelentés szerint:

Mind az 50 gyakorlat mérési eredményei kisebbek vagy egyenlők 11%-nál, az értékek 7,23% és 7,98% között változnak. Mind a 10 egyéni számtani átlag kisebb vagy egyenlő 8%-kal, az értékek 7,58% és 7,72% között változnak.

Cikk 7.9.2.

A szűrőanyag behatolása: Nátrium-klorid vizsgálat

Feltétel	A minta száma	Nátrium-klorid vizsgálat 95L/min max (%)	Követelmények a az EN 149: 2001 +A1:2009	Eredmények
(A.R.)	36	0,86	FFP1 20%	A szűrő félmaszkok megfelelnek az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány követelményeinek. a 7.9.2. pontban megadott FFP1 és FFP2 osztályok tartományában.
(A.R.)	37	1,05		
(A.R.)	38	0,95		
(S.W.)	1	0,99	FFP2 6%	
(S.W.)	2	1,01		
(S.W.)	3	1,03	FFP3 1%	
(M.S.T.C.)	10	0,98		
(M.S.T.C.)	11	0,96		
(M.S.T.C.)	12	0,90		

Kondicionálás: (M.S.) Mechanikai szilárdság
(T.C.) Hőmérséklet kondicionálás
(A.R.) Ahogyan megkaptuk, eredeti
(S.W.) Szimulált kopáskezelés



7.9.2. cikk

Feltétel	A minta száma	Paraffinolaj Vizsgálat 95L/min max (%)	Követelmények a az EN 149: 2001 +A1:2009 szabványnak megfelelően	Eredmények
(A.R.)	39	1,88	FFP1 20%	A szűrő félmaszkok megfelelnek az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány követelményeinek. a 7.9.2. pontban megadott FFP1 és FFP2 osztályok tartományában.
(A.R.)	40	2,03		
(A.R.)	41	1,93		
(S.W.)	4	1,95	FFP2 6%	
(S.W.)	5	1,99		
(S.W.)	6	1,96	FFP3 1%	
(M.S.T.C.)	13	1,97		
(M.S.T.C.)	14	2,01		
(M.S.T.C.)	15	1,99		

Kondicionálás: (M.S.) Mechanikai szilárdság

Feltétel	A minta száma	Szemrevételezés ellenőrzés	Az EN 149: 2001 +A1:2009 szabvány szerinti követelmények	Eredmény
(A.R.)	45	Egés 0,0s-ig	A szűrő félmaszk nem éghet vagy jelentős mértékben nem számoltak be annak a hőmérsékletének a határolásának eltávolítás után.	Átment a hőstabilitás vizsgálatról, megfelelnek a szabvány követelményeinek
(T.C.)	22	Egés 0,1s-ig		
(A.R.)	22	Egés 0,1s-ig		

7.10. cikk

Bőrrel való kompatibilitás: A gyakorlati teszt eredményről szóló jelentésben nem számoltak be annak a hőmérsékletének a határolásának eltávolítását követően.

7.11. cikk

Feltétel	A minta száma	A belélegzett levegő CO2-tartalma (térfogatszázalék)	A belélegzett levegő átlagos CO2-tartalma	Az EN 149: 2001 szabvány szerinti követelmények +A1:2009	Eredmény
(A.R.)	26	0,45	0,48 (%)	CO2-tartalom a belélegzett levegő nem haladhatja meg átlagosan 1,0% térfogatszázalék	Átment Szűrős fele a maszkok teljesítik a szabvány követelményeinek
(A.R.)	27	0,52			
(A.R.)	28	0,52			

7.12. cikk	<p>A belélegzett levegő szén-dioxid-tartalma:</p> <p>Kondicionálás: (A.R.) Ahogyan megkaptuk, eredeti</p>
7.13. cikk	<p>Fejheveder: A gyakorlati teljesítmény és a TIL tesztleletésekben nem számoltak be a maszk felvétele és levétele során fellépő káros hatásokról, továbbá e tesztek eredményei azt mutatják, hogy a füllurok/fejheveder képes a maszkot elég szilárdan megtartani.</p>
7.14. cikk	<p>Látómező: A gyakorlati teljesítményről szóló jelentésben nem számoltak be káros hatásokról a látómező elérhetőségére vonatkozóan, amikor a maszkot viselik.</p>
7.15. cikk	<p>Kilégzőszelep(ek): A vizsgált modellnek nincsenek szelepei. Átment.</p>
7.16. cikk	<p>Légzési ellenállás: belégzés</p> <p>A 9 különböző mintára összegyűjtött számadatok általános értékelése 3, ahogyan azt megkaptuk. 3 hőmérsékleti kondicionálással és 3 szimulált kopáskezeléssel kondicionálva megfelel a szabványban az FFP1, FFP2 és FFP3 osztályokra megadott határértékeknek. Ez érvényes a belégzési eredményekre 30 L/min, 95 L/min és 160 L/min belégzésnél és kilégzésnél. Átment.</p>



7.17. cikk	Dugulás: Ez a vizsgálat nem alkalmazható a részecskeszűrő félmaszk esetében, amely nem újrafelhasználható. (Egyműszakos használatú készülékek esetében az eltömődésvizsgálat nem kötelező vizsgálat. Az újrafelhasználható eszközök esetében a vizsgálat kötelező.)
7.18. cikk	Szét szerelhető alkatrészek: A terméken nincsenek szét szerelhető alkatrészek.
Cikk 8	Tesztelés: A szabvány 8. pontja szerint elvégzett összes vizsgálat a vizsgálati jelentésben rendelkezésre áll, és ebben a jelentésben értékelik a maszk minősítése és besorolása céljából.
9. cikk	Jelölés - Csomagolás: A szükséges jelölések a termék csomagolásán (dobozán) található. A gyártó neve és védjegye jól látható. A maszk típusa és a besorolás, beleértve az újrafelhasználhatóság állapotát, az EN 149:2001 +A1:2009 szabványra való hivatkozást, az eltarthatósági idő végének évét, használati és tárolási utasítás, valamint a piktogramok és a CE-jelölés megtalálható a termék csomagolásán. A fenti értékelés a csomagolásra és jelölésre, a dobozok kialakítására vonatkozó műszaki dokumentumon alapul. Ellenőrizze a műszaki dokumentáció 9.1. szakaszát. A PSH-NRFM001 rajzot, a maszk tervezésének műszaki dokumentációját (rajz) is értékelték a jelölési követelmények szempontjából. A maszk jelölése azt jelzi, hogy a maszk a gyártó márkanevére (Pasha Home), a maszk típusára, az EN 149+A1:2009 szabványra való hivatkozásra és a maszk újrafelhasználhatóságát is tartalmazó osztályozásra vonatkozó információkat tartalmaz. A gyártó a CE-jelölést is kinyomtatta a mi bejelentett szervezetünk számával. A maszknak nincsenek részegységei. A laboratórium által megvizsgált mintákon a szükséges jelölési információk a műszaki dokumentációban foglaltak szerint szerepelnek. A gyártó a sorozatgyártáshoz a műszaki dokumentációban szereplő jelölési utasításokat is követi. A PSH-NRFM001-es modell rajza a gyártó műszaki dokumentációjának 6. szakaszában található.
10. cikk	A gyártó által szolgáltatandó információk: A termék minden egyes kereskedelmi forgalomban kapható legkisebb csomagolásán meg kell határozni a végrehajtást (telepítési utasítások), a használat előtti ellenőrzéseket, a figyelmeztetéseket és a használati korlátozásokat, a tárolást és a szimbólumok/piktogramok jelentését. A műszaki dokumentáció 8. szakaszában található használati utasítás dokumentum megfelelően találtatott. A gyártó akna ezt a dokumentált felhasználói tájékoztató szöveget minden kereskedelmi forgalomban kapható legkisebb csomagoláson is tartalmazza.

PREPARED BY	APPROVED BY
PPE Expert 	Director 

ANHUI HONREN GROUP CO. LTD
Xingyuan East Road, Economic Development Zone, Anhui, Kína

TESTRIPORT

Jelentés dátuma:13.12.2020

Jelentés száma: 12-2020-T0575

ÜGYFÉL- ÉS MINTAINFORMÁCIÓK

TEST TULAJDONOS	PASA HAZA ITH. IHR, LTD. STI		
CÍM:	Mahmutbey Mah. Istoc 1 Ada No: 154-156 Bagcilar / Isztambul TÖRÖKORSZÁG		
MINTA LEÍRÁSA	Összecsukható típusú védőmaszk		
MÁRKANÉV - MODELL	PASHA HOME / PSH-NRFM001		
VIZSGÁLATI SZABVÁNY	EN 149:2001+A1:2009		
ESETSZÁM	CE-PPE-3749		
MINTA ÁTVÉTELENEK DÁTUMA	23.11.2020	A TESZTELEÉS KEZDETE	23.11.2020
FERTŐZÉS ÚTMUTATÓ, ha alkalmazható	Nem adott, csak egyszeri használatra		
MINTÁK SZÁMA	50	MINTA azonosítók:	1-46
BEÉRKEZETT MINTA SZÁMA	26-46		
KONDITIONÁLÓ SAMLE NO	Szimulált viselés kezelés	1-2-3-4-5-5-6-6-7-8-9 (ahogyan megkaptuk)	
	Hőmérséklet kondicionálás	10-11-12-13-14-14-15 (minta a mechanikai vizsgálat után) erő)	
		16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 (ahogyan megkaptuk)	
	Mechanikai szilárdság	10-11-12-13-14-14-15 (a beérkezés szerint)	

Az ebben a vizsgálati jelentésben megadott eredmények a vizsgált mintákhoz tartoznak. A jelentés tartalma az ANHUI HONREN GROUP CO LTD írásos hozzájárulása nélkül részben nem hozható létre újra.

**UNIVERSAL**
SERTİFİKASYON
VE GÖZETİM HİZM.
TİC. LTD. STİ.
Necip Fazıl Bulvarı, Keleş Sitesi, E2 Blok No:44/84
Yükarı Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL
Telefon: 0216 455 80 80 Faks: 0216 455 80 08
Sarıgazi V.D. 892 025 8722
Suat KAÇMAZ
Director

1. JELENTÉS-ÖSSZEFOGLALÓ

TEST STANDARD	TESTNAME	EREDMÉN Y	ÉRTÉKELÉS
EN 149:2001 + AI:2009 8.5. pont EN 13274-1 :2001	Teljes belső szivárgásvizsgálat	Pass	FFP2
EN 149:2001 + AI :2009 8.11. pont EN 13274-7:2019	A szűrőanyag behatolása1	Pass	FFP2
EN 149:2001 + AI:2009 8.6. pont EN 13274-4:2001	Gyúlékonysági vizsgálat	Pass	Lásd az eredményeket
EN 149:2001 + AI:2009 8.7. pont EN 13274-6:2001	A belélegzett levegő szén-dioxid-tartalma a belélegzett levegő vizsgálatakor	Pas	Lásd az eredményeket
EN 149:2001 + AI:2009 8.9. pont EN 13274-3:2001	Légzés Belégzési ellenállás-30 l/min	Pass	Lásd az eredményeket
	Légzés Belégzési ellenállás-95 l/min	Pass	Lásd az eredményeket
EN 149:2001 + AI:2009 8.9. pont EN 13274-3:2001	Kilégzési ellenállás, áramlási sebesség 160 l/min	Pass	Lásd az eredményeket


UNIVERSAL
 SERTIFIKASYON
 VE GÖZETİM HİZMETİ
 TIC. LTD. STI.
 İş Eziği Bulvarı, Kocaeli Sitesi, E2 Blok, no. 44/78
 Yukarı Dudullu Ümraniye/İST. 4*1BİLL
 Telefon: 0216 455 90 80 Faks: 0216 455 30 06
 Sarıcazi V.D. 892 025 9722

2. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS

7.4 Csomagolás (EN 149:2001 + A1:2009 8.2. pont)

Vizsgálati módszer: Vizuális ellenőrzés: 8.2. szakasz

<u>KÖVETELMÉNYEK</u>	<u>EREDMÉNYEK</u>	<u>KOMMENTÁR</u>
Részecskeszűrő félmaszkok műanyag zacskókban, nagyobb úgy csomagolva, hogy őket védve vannak mechanikai sérülések és használat előtt. szennyeződések	A maszkokat zárt, lezárt műanyag zacskókban használat előtt.	kell eladásra felkínálni egy nagy kartondobozban, hogy adta némi védelmet mechanikai ellen sérülések vagy szennyeződések

A laboratórium

7.5 ANYAG (EN 149:2041 + A1:2009 8.2, 8.3.1, 8.3.2 pont)

Vizsgálati módszer: Vizuális ellenőrzés: 8.2. szakasz

8.3.1. szakasz - Szimulált kopáskezelés

A légzőgépet 25 ciklus/perc és 2,0 l/ütés értékre állítják be. A részecskeszűrő félmaszkot egy Sheffield műfjére szerelték.

A vizsgálathoz a légzőgép és a próbabábu feje közötti kilégzési vezetékbe telítőberendezést építenek be, amelyet 37 °C feletti hőmérsékletre állítanak be, hogy a levegő lehűlhessen, mielőtt az a próbabábu fejének szájához ér.

A levegőt a próbabábu fejének szájánál (37 + 2) °C-os hőmérsékleten telítettük.

8.3.2. pont - Hőmérséklet-előkészítés

A vizsgálat során a környezeti hőmérséklet 16 °C és 32 °C között volt, és a hőmérsékleti határértékek a következők voltak

+1 °C pontossággal.

a) 24 órán át (70 + 3) °C-os száraz légkörben;

b) 24 órán keresztül (-30 + 3) °C-os hőmérsékletre; és a két expozíció között és a további vizsgálatok előtt legalább 4 órán át hagyjuk visszaállni szobahőmérsékletre. A kondicionálást úgy végezték el, hogy ne következzen be hő sokk.

KÖVETELMÉNY	EREDMÉNYEK	KOMMENTÁR
A felhasznált anyagnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a részecskeszűrés időtartama alatt ellenálljon a kezelésnek és a kopásnak. A félmaszkot úgy tervezték, hogy használni lehessen.	Pass	A felhasznált anyagok a laboratóriumi tesztek során elvégzett korlátozott laboratóriumi vizsgálatok során ellenálltak a kezelésnek és a kopásnak.
A szűrőközegeből a szűrőn keresztüláramló levegő által kibocsátott anyagok nem jelentenek veszélyt vagy kellemetlenséget a viselője számára.	Pass	Nem jelentett veszélyt vagy kellemetlenséget a viselője számára.
A 8.3.1. pontban leírt kondicionálás után a részecskeszűrő félárcok egyikénél sem fordulhat elő az arcrész vagy a pántok mechanikai meghibásodása.	Pass	A kondicionált minták egyike sem szenvedett mechanikai meghibásodást.
Ha a következő feltételek szerint kondicionálják 8.3.1. és 8.3.2. A részecskeszűrő félmaszk nem omlhat össze.	Pass	A kondicionálás után egyik példány sem omlott össze.

B laboratórium

 UNIVERSAL
SERTEKASYON
VE GAZETİN HİZMETİ
TİC. LTD. ŞTİ.
Etiler Mahallesi, Katırcılar Sitesi, E2 Blok, No: 44/78
Yukarı Ödöğdüler Mahallesi, Kat: 4/1B Blok
T: +90 312 455 33 01 F: +90 312 455 33 09
SARAY, V.D. 552 029 9722

7.6. Tisztítás és fertőtlenítés (EN 149:2001 + A1:2009 8.4, 8.5, 8.11 pont)

<u>KÖVETELMÉN</u> <u>Y</u>	<u>EREDMÉ</u> <u>NYEK</u>	<u>KOMMENTÁR</u>
Ha a részecskeszűrő félmaszkt úgy tervezték, hogy újrafelhasználható legyen, a felhasznált anyagoknak ellen kell állniuk a gyártó által meghatározott tisztító- és fertőtlenítőszernek és eljárásoknak. A 7.9.2. pont szerint a tisztítás és fertőtlenítés után az újra használható részecskeszűrő félálarcnak meg kell felelnie a megfelelő osztály penetrációs követelményeinek.	N/A	Ez a cikk nem vonatkozik a vizsgált védőmaszkokra, amelyek egyszer használatos, eldobható maszkok.

Vizsgálati módszer: 8.4, 8.5 és 8.11 pontban leírtak szerint.

7.7. PRAKTIKAI TELJESÍTMÉNY (EN 149:2001 + A1:2009 8.4. pont)

Vizsgálati módszer: A 8.4. pontban leírtak szerint.

<u>KÖVETELMÉN</u> <u>Y</u>	<u>EREDMÉNYE</u> <u>K</u>	<u>KOMMENTÁR</u>
A részecskeszűrő félmaszkt gyakorlati teljesítményvizsgálatoknak kell alávetni. reális körülmények között. Ezek az általános vizsgálatok arra szolgálnak, hogy ellenőrizzék a berendezéseket olyan hibák tekintetében, amelyek az e szabványban máshol leírt vizsgálatokkal nem állapíthatók meg. Két alany két maszkmintát használ a gyaloglás (10 perces gyaloglás 6 km/órás sebességgel) és a munkaszimulációs tesztekhez (hajlított járás, kúszás és kosártöltés).	Nincsenek tökéletlenségek	Részleteket lásd az I. mellékletben

I. melléklet - Vizsgálati eredmény:

Értékelt elemek	Pozitív értékelés	Negatív értékelés	Az EN 149:2001+A1:2009 szabvány szerinti követelmények	A vizsgálati eredmény értékelése Megfelelőség / Nem megfelelés Félmaszkok szűrése
Az arcrész illeszkedése	2	0	A szűrő félmaszkok nem lehetnek a viselő elfogadásával kapcsolatos tökéletlenségek	megfelelnek az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány követelményeinek. a 7.7. pontban megadott Nincsenek tökéletlenségek
A fejheveder kényelme	2	0		
A rögzítések biztonsága	2	0		
Látómező	2	0		

A minták száma: 29 (A.R.), 30 (A.R.)

Az alanyok (MEG és MA) képesek voltak elvégezni a gyakorlatokat, és nem számoltak be semmilyen kellemetlenségről vagy problémáról a maszkkal kapcsolatban.

7.8. AZ ALKALMAZÁS (EN 149:2001 + A1:2009 8.2. pont)

Vizsgálati módszer: A 8.2. pontban leírtak szerint.

<u>KÖVETELMÉNY</u>	<u>EREDMÉNYEK</u>	<u>KOMMENTÁR</u>
Az eszköz azon részei, amelyek valószínűleg érintkezhetnek a viselőjével, nem lehetnek éles szélekkel vagy csiszolatokkal.	Pass	A laboratóriumi vizsgálatok során használt minták egyikén sem mutatkoztak éles élek vagy görcsök a szemrevételezés és a teljesítményvizsgálatok során.

7.9.1 ÖSSZES BELSŐ SZIVÁRGÁS (EN 149:2001 + A1:2009 8.5. pont)

Vizsgálati módszer: A 8.5. pontban leírtak szerint.

KÖVETELMÉNY	EREDMÉN YEK	KOMMENTÁR
A teljes befelé irányuló szivárgás három összetevőből áll: elülső tömítés szivárgás, kilégzési érték szivárgás (ha kilégzési érték van felszerelve) és szűrő behatolás. A gyártó adatainak megfelelően felszerelt részecskeszűrős félálcok esetében az 50 egyedi eredményből legalább 46 nem lehet nagyobb, mint: 25 % az FFP1 esetében, 11 % az FFP2 esetében, 5 % az FFP3 esetében, és ezen felül a 10 egyedi viselőből legalább 8 számtani átlaga a teljes befelé irányuló szivárgás teljes értékének nem lehet nagyobb, mint: 22 % az FFP1 esetében, 8 % az FFP2 esetében, 2 % az FFP3 esetében.	Pass	FFP2 besorolású Részleteket lásd a II. mellékletben

II. melléklet-Teszt eredménye:

A kapott vizsgálati eredményeket a következő táblázatok tartalmazzák

Tesztalany	A minta száma	Kond.	1. Séta (%)	Fej oldal/oldal (%)	Fej fel/le (%)	Beszélgetés (%)	2. Séta (%)	Átlag (%)
1	31	A.R.	7,23	7,41	7,62	7,77	7,89	7,58
2	32	A.R.	7,31	7,52	7,69	7,79	7,96	7,65
3	33	A.R.	7,33	7,54	7,72	7,85	7,94	7,67
4	34	A.R.	7,35	7,55	7,71	7,82	7,93	7,67
5	35	A.R.	7,29	7,53	7,75	7,86	7,91	7,66
6	16	T.C.	7,34	7,60	7,71	7,84	7,95	7,68
7	17	T.C.	7,33	7,57	7,69	7,81	7,97	7,67
8	18	T.C.	7,31	7,60	7,72	7,83	7,95	7,68
9	19	T.C.	7,38	7,62	7,75	7,89	7,98	7,72
10	20	T.C.	7,34	7,63	7,72	7,85	7,92	7,69
Mind az 50 egyéni gyakorlat eredménye nem haladta meg a 11 %-ot. Mind a 10 egyéni viselő számtani átlaga nem volt nagyobb 8 %-nál.								Átjáró (FFP2)

Tesztalany	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Mélység (mm)	Szájszélesség (mm)
1	117	155	130	60
2	113	148	128	62
3	112	160	134	59
4	115	148	125	61
5	120	158	132	57
6	118	150	134	59
7	115	152	130	57
8	117	155	134	59
9	114	149	128	57
10	110	150	131	55

Csak tájékoztatásul

7.9.2 A SZŰRŐANYAG ÁTHATOLÁSA (EN 149:2001 + A1:2009 8.11. pont)

Vizsgálati módszer: A 8.11. pontban leírtak szerint.

KÖVETELMÉNY			EREDMÉNYE	KOMMENTÁR
Osztályozás	A vizsgált aeroszol maximális penetrációja		Pass	Részletesen lásd a IIIA. mellékletet és IIIB
	NaCl-teszt 95 l/min % max	Paraffinolaj-teszt 95 l/min % max		
FFP1	20	20		
FFP2	6	6		
FFP3	1	1		

IIIA. melléklet - Vizsgálati eredmény:

A kapott vizsgálati eredményeket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

A minta száma	Feltétel	A nátrium-klorid penetrációja az EN 13274-7:2019 szabvány szerint (%) Áramlási sebesség 95 l/min	Az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány szerinti követelmények	A vizsgálati eredmény értékelése Megfelelőség / Nem megfelelőség
36	Ahogyan megkaptuk	0,86	FFP1 20%	Átment A szűrő félmaszkok megfelelnek az EN 149:2001+A1:2009 szabvány követelményeinek. a 7.9.2. pontban megadott első és második védelmi osztály (FFP1,FFP2) tartományában.
37		1,05		
38		0,95		
1	Szimulált kopáskezelés	0,99	FFP2 6%	
2		1,01	FFP3 1%	
3		1,03		
10	Mechanikai szilárdság + Hőmérséklet kondicionált	0,98		
11		0,96		
12		0,90		

Melléklet HIB-teszt eredménye:

A kapott vizsgálati eredményeket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Szám Minta	Feltétel	A paraffinolaj-köd behatolása a az EN 13274-7:2019 szabvány szerint [%] Áramlási sebesség	Követelmények a az EN 149:2001+A1:2009 szabványnak megfelelően	A vizsgálati eredmény értékelése Megfelelőség / Nem megfelelőség
39	Ahogyan megkaptuk	1,88	FFP1 20 %	Átment A szűrő félmaszkok megfelelnek az EN szabvány követelményeinek. 149:2001 +A1 :2009 adott a 7.9.2. pontban az első és második védelmi osztályok (FFP1, FFP2) tartományában
40		2,03		
41		1,93		
4	Szimulált viselés kezelés	1,95	FFP2 6 %	
5		1,99	FFP3 1 %	
6		1,96		
13	Mechanikai szilárdság + Hőmérséklet kondicionált	1,97		
14		2,01		
15		1,99		

7.10 BŐRÖKKEL KAPCSOLATOS (EN 149:2001 + A1:2009 8.4. és 8.5. pont)

Vizsgálati módszer: A 8.4. és 8.5. pontban leírtak szerint.

KÖVETELMÉNY	EREDMÉ NYEK	KOMMENTÁR
A következőkkel érintkezésbe kerülő anyagok viselőjének bőrén nem okozhat irritációt vagy más egészségkárosító hatást.	Pass	Az alanyok a gyakorlati teljesítmény és a TIL-tesztek során nem számoltak be irritációról vagy egyéb egészségre vagy érzékenységre gyakorolt káros hatásról.

7.11 LÁNGVESZÉLYESSÉG (EN 149:2001 + A1:2009 8.6. pont)

Vizsgálati módszer: A 8.6. pontban leírtak szerint.

KÖVETELMÉN Y				EREDMÉN YEK	KOMMENTÁR
A felhasznált anyag nem jelenthet veszélyt a viselőjére, és nem lehet könnyen gyúlékony. A vizsgálat során a részecskeszűrő félarc nem bukhat, illetve nem bukhat tovább 5 másodperccel a lángtól való eltávolítás után.				Pass	Részleteket lásd a IV. mellékletben
IV. melléklet - Vizsgálati eredmény: A kapott vizsgálati eredményeket a következő táblázatok tartalmazzák.					
A minta száma	Feltétel	Szemrevételezése s ellenőrzés	Az EN 149:2001+A1:2009 szabvány szerinti követelmények	A vizsgálati eredmény értékelése Megfelelőség / Nem megfelelés	
45	Ahogyan megkaptuk	0,0 s	Szűrős fél maszk a lángtól való levételt követően nem éghet vagy nem éghet tovább 5 s-nál hosszabb ideig	Átment A szűrő félmaszkok megfelelnek az EN 149:2001 szabvány követelményeinek + A I :2009 a 7.1. pontban megadott I	
46		0,0 s			
21	Hőmérséklet kondicionált	0.0 s			
22		0.1 s			

7.12 A BEVITELEZETT LEVEGŐ SZÉNDIOXID-TARTALMA (EN 149:2001 + A1:2009 8.7. pont)

Vizsgálati módszer: pontban leírtak szerint.

KÖVETELMÉNY	EREDMÉNYEK	KOMMENTÁR
A belélegzett levegő (holt tér) széndioxid-tartalma nem haladhatja meg az 1,0 %-os átlagot. (térfogat szerint)	Pass	Részleteket lásd az V. mellékletben

V. melléklet - Vizsgálati eredmény: A kapott vizsgálati eredményeket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

A minta száma	Feltétel	A belélegzett levegő CO2-tartalma (térfogatszázalék)	A belélegzett levegő átlagos CO2-tartalma (térfogatszázalék)	Követelmények a következőkkel összhangban EN 149:2001+A1:2009 szabvány szerint	A vizsgálati eredmény értékelése Megfelelőség / Nem megfelelés
26	Ahogyan megkaptuk	0,45	0,48	A belélegzett levegő CO2-tartalma nem haladhatja meg az 1,0 térfogatszázalékos átlagot.	Átment A szűrő félmaszkok megfelelnek az EN 149:2001 +A1:2009 szabvány követelményeinek. 7.12-ben
27		0,52			
28		0,47			

7.13 FŐKÖTÉR (EN 149:2001 + A I:2009 8.4. és 8.5. pont)

Vizsgálati módszer: 8.4., 8.5. pontban leírtak szerint.

KÖVETELMÉNY	EREDMÉ NYEK	KOMMENTÁR
A fejhevedereket úgy kell megtervezni, hogy a A részecskeszűrő félmaszk könnyen felvehető és levehető.	Pass	A gyakorlati teljesítményvizsgálat során a viselők nem jeleztek problémát a fejhevederrel kapcsolatban.
A fejheveder állítható vagy önbeálló legyen. és kellően szilárdnak kell lennie ahhoz, hogy a részecskeszűrő félmaszkot szilárdan a helyén tartsa, és képes legyen fenntartani az eszközzel szemben támasztott teljes befelé irányuló szívárgási követelményeket.	Pass	A gyakorlati teljesítményvizsgálat során a viselők nem jeleztek problémát a fejhevederrel kapcsolatban.

7.14 LÁTÓTERÜLET (EN 149:2001 + A1:2009 8.4. pont)

Vizsgálati módszer: A 8.4. pontban leírtak szerint.

REO_UIREMENT_____	EREDME NYEK	KOMMENT ÁR
A látómező elfogadható, ha a következők szerint határozzák meg így a gyakorlati teljesítménytesztek során.	PASS	A gyakorlati teljesítményvizsgálatokat követően nem érkezett kedvezőtlen észrevétel.

7.15 KILÉGZŐSZELEK (EN 149:2001 + A1:2009 8.2, 8.3.4, 8.8, 8.9.1 pont)**Vizsgálati módszer:** 8.2 szakasz. 8.3.4. 8.8. 8.9.1

KÖVETELMÉNY	EREDMÉNYEK	KOMMENTÁR
A részecskeszűrő félmaszk egy vagy több kilégzőszeleppel rendelkezhet, amelyeknek minden irányban megfelelően kell működniük.	N/A	A vizsgált mintákban nincs kilégzőszelep.
Ha van kilégzőszelep, akkor azt úgy kell kialakítani, hogy védett vagy ellenálló a szennyeződésekkel és mechanikai sérülésekkel szemben, és lehet burkolva, vagy tartalmazhat bármilyen más olyan eszközt, amely szükséges lehet a következőkhöz a részecskeszűrő félmaszk a 7.9. pontnak való megfelelés érdekében	N/A	A vizsgált mintákban nincs kilégzőszelep.
A kilégzőszelep(ek)nek, ha fel van szerelve, továbbra is 30 másodpercen keresztül 300 l/perc folyamatos kilégzési áramlás után megfelelően működik.	N/A	A vizsgált mintákban nincs kilégzőszelep.
Amikor a kilégzőszelep háza a az elülső lemeznek 10 másodpercig alkalmazott 10N húzóerőnek kell ellenállnia axiálisan.	N/A	A vizsgált mintákban nincs kilégzőszelep.

7.16 LÉLEGZÉSSZABADÍTÁS (EN 149:2001 + A1:2009 8.9. pont)**Vizsgálati módszer:** A 8.9. pontban leírtak szerint.

REQUIREMENT				EREDMÉNYEK	KOMMENTÁR
				Pass	Részleteket lásd az VIA-VI. melléklet B. részében
Osztályozás	Max megengedett ellenállás (mbar)				
	Belégzés		Kilégzés		
	30 l/min	95 l/min	160 l/min		
FFP1	0,6	2,1	3,0		
FFP2	0,7	2,4	3,0		
FFP3	1,0	3,0	3,0		

VIA-teszt eredménye:

A kapott vizsgálati eredményeket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

A minta száma	Feltétel	Belégzési ellenállás mbar)				A vizsgálati eredmény megfelelésének
		Áramlási sebesség 30 l/min [mbar]	Az EN 149:2001+A11:2009 szabvány szerinti követelmények	Áramlási sebesség 95 l/min [mbar]	Az EN 149:2001+A11:2009 szabvány szerinti követelmények	
42	Ahogy	0.50	FFP1 0,60	1.34	FFP1 2,10 FFP2	Átment minősül
43		0.53		1,37		
44		0.49		1.37		
7	Szimulált viselése kezelése	0.52	FFP2 0,70	1.40	2,40	
8		0.50		1.39		
9		0.51		1.41		
23	Hőmérséklet kondicionált	0.49	FFP3 1.0	1,36	FFP3 3.00	FFP1, FFP2, FFP3
24		0,50		1,38		
25		0,49		1,37		

Kilégzés		Ellenállás							Követelmények a az EN 149:2001+A1:2009	A Vizsgálati eredmény Meg nem felelés
Szám Minta	Feltétel	Flow árfolyam	Szembe nézés közvetle	Szemben ézés függőlegesen felfelé	Szembenéz és függőlegesen lefelé	Hazugság a bal olda	Hazugság a jobb olda			
42	Ahogy	I 601/min	1,65	1,69	1,71	1,72	1,74	FFP1 3,0	Megfelel az FFP1, FFP2, FFP3 minősítésekn ek.	
43			1,71	1,71	1,72	1,75	1,78			
44			1,69	1,67	1,70	1,71	1,72			
7	Szimulált viselése kezelése		1,63	1,68	1,69	1,70	1,75	FFP2 3,0		
8			1,68	1,70	1,73	1,74	1,78			
9			1,65	1,72	1,76	1,71	1,73			
23	Hőmérséklet kondicionált		1,60	1,64	1,68	1,70	1,72	FFP3 3,0		
24			1,58	1,65	1,63	1,69	1,73			
25			1,56	1,62	1,65	1,64	1,68			

7.17 ZÁRÁS (EN 149:2001 + A1:2009 c1a felhasználás 8.9, 8.10)

Vizsgálati módszer: 8.8., 8.10. pontban leírtak szerint.

KÖVETELMÉNY	EREDMÉ NYEK	KOMMENTÁR
<p>Szelepes részecskeszűrő félmaszkok: Az eltömődés után a belégzési ellenállások nem haladhatják meg: FFP1:4mbar, FFP2:5mbar. FFP3:7mbar 95L/min folyamatos áramlás mellett. A kilégzési ellenállás nem haladhatja meg a 3mbar értéket 60 l/perc folyamatos áramlás mellett. Értéktelen részecskeszűrő félálarcok: Az eltömődés után a belégzési ellenállások nem haladhatják meg: FFP1:3mbar, FFP2:4mbar, FFP3:5mbar 95L/perc folyamatos áramlásnál.</p>	<p>NAs</p>	<p>Ez egy opcionális teszt, és az ügyfél nem kívánja.</p>

7.18 KIVONHATÓ RÉSZEK (EN 149:2001 + A1:2009 8.2. pont)

Vizsgálati módszer: A 8.2. pontban leírtak szerint.

REQUIREMENT	EREDMÉ NYEK	KOMMENTÁR

Minden leszerelhető alkatrészt (ha van) könnyen össze kell kapcsolni és rögzíteni kell, lehetőség szerint kézzel.	N/A	Nincs szétszerelhető rész.
PassRequirement teljesítve.		
NCRKövetelmény nem teljesült. További információért lásd az "Eredmény részletei" című részt.		
NAsAz értékelést nem végezték el.		
N/ARkövetelmény nem alkalmazható.		

ampl Photo



- A jelentés vége -